


# Mini-Abblasventil

aus Edelstahl, nicht bauteilgeprüft

**EDELSTAHL**

Artikel Nr. 103917

Typen Nr. 218.12-ES



Beispielhafte Darstellung

Manuelle Einstellung des Abblasdrucks (Kontermutter).

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!


## Technische Informationen

Betriebsdruck	0,5 - 60 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 180 °C
Ansprechdruck	3 - 7 bar
Material	Edelstahl 1.4305
Dichtmaterial	FKM 75, 75+-5 Sh.A schwarz, 2 mm dick
Feder	Edelstahl 1.4310
Abblasleistung max.	350 l/min
Gewinde	G 1/8
C	27 mm
D	7 mm
SW	16 mm
do	3 mm

## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84814010
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	27292490
eCl@ss 9.0	27292490
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

## Abmessungen



Gewinde	C mm	D mm	SW mm	SW 1 mm	Innengewinde mm	do mm
G 1/8	27,0 - 34,0	7	16	14	M12x1	3