

T-Stück

schwarz



Artikel Nr. 133691

Typen Nr. TFT 130-2010-S



Beispielhafte Darstellung

Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).

Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus.

Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.

Technische Informationen

Material	schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Temperaturbereich	-20 bis 300 °C
Oberfläche	schwarz
Gewindenorm	ISO 7-1
Gewinde 1	Rp 2 IG
Gewinde 2	Rp 1 IG
Gewinde 3	Rp 2 IG


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73071910
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	37200106
eCl@ss 9.0	22560202
UNSPSC_Code_v190501	40174603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Cast iron pipe tee

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	no
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Abmessungen



Gewinde 1	Gewinde 2	Gewinde 3	A	B	Z1	Z2
			mm	mm	mm	mm
Rp 2 IG	Rp 1 IG	Rp 2 IG	44,0	52,0	20,0	35,0